

螺纹固定轴环

钢 / 不锈钢

规格

钢制款式

钢制 ST

烧结

雾化黑色氧化处理

DIN 912 槽头螺钉

普通钢

不锈钢款式

不锈钢 AISI 316LHC NI

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢

信息

螺纹轴环 GN 706.3 的外部尺寸对应于半开口轴环 GN 708.2。

然而，孔具有内螺纹，使得夹紧环可以像螺母一样拧入，例如，拧入主轴螺纹，以限制调节范围或拧入深度。

然后，在不损坏螺纹的情况下，通过减小槽的高度来进行夹紧。

对于尺寸 $d_1 = 20$ 到 32 的螺纹 d_3 设计采用通孔，对于尺寸 $d_1 = 42$ 及以上的，设计采用盲孔。

- 固定轴环类型列表 (参见页)

附件

- 可调节手柄 GN 311 (参见页)

- 减震垫圈 GN 7062.30 (参见页)





技术信息

- 公制ISO螺纹 (参见页 A21)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

内六角柱头螺钉
DIN 912



* 建议的直径公差

* 完整型号请添加旋向索引

ST NI
钢制 不锈钢

GN 706.3

STAINLESS STEEL

说明	d_1	d_2 6H	$b \pm 0.2$	d_3	s	$x \approx$ 盖帽螺纹最大突出高度	可调节手柄 d_3	
GN 706.3-20-M8-*	20	M 8	9	M 3	2.1	1	-	15
GN 706.3-20-M8x1-*	20	M 8 x 1	9	M 3	2.1	1	-	16
GN 706.3-22-M10-*	22	M 10	9	M 3	2.1	0.8	-	14
GN 706.3-22-M10x1-*	22	M 10 x 1	9	M 3	2.1	0.8	-	18
GN 706.3-26-M12-*	26	M 12	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-26-M12x1.5-*	26	M 12 x 1.5	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-32-M16-*	32	M 16	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 706.3-32-M16x1.5-*	32	M 16 x 1.5	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	43
GN 706.3-42-M20-*	42	M 20	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN 706.3-42-M20x1.5-*	42	M 20 x 1.5	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	105
GN 706.3-48-M24x1.5-*	48	M 24 x 1.5	15	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	134
GN 706.3-55-M30x1.5-*	55	M 30 x 1.5	15	M 6	3	0.4	GN 311-45-M6-18-SW	164

重量 ST