

## 减震垫圈

弹性体, 用于半拼合式固定轴环

### 规格

弹性体 (PUR)

- 70 Shore A
- 耐受温度达 80 °C
- 透明

胶膜




- 丙烯酸分散体, 无溶剂
- 强粘性

### 信息

阻尼垫圈 GN 7062.30 设计为拼合式和半拼合式固定轴环的附件, 并借助胶粘膜附接, 最好附接在套环的无槽侧。当轴环与其他部件接触时, 它们可以吸收轻微的震动并具有消音效果。通常, 在去掉保护膜后, 减震垫圈可附着在任意适宜的清洁表面。半拼合式固定轴环 GN 7062.3 (参见页) 通常随货提供减震垫圈。

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)



### GN 7062.30

说明	d1	d2	d3	d4	b ±0.2	s	⚖
GN 7062.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7062.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7062.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7062.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7062.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7062.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7062.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7062.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7062.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7062.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7062.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7