

## 夹紧垫

### 可调节

#### 规格

#### 类型

- **B型**: 钢制滚珠, 光滑接触面
- **R型**: 钢制滚珠, 锯齿形接触面
- **K型**: 塑料滚珠, 光滑接触面

#### 钢制

- 回火
- 抗拉强度等级 10.9

#### 滚珠

#### B型和R型:

硬化钢(54+2 HRC)

#### K型:

塑料(聚甲醛 POM)

#### O型环

NBR橡胶(丁苯橡胶®)




#### 信息

GN 709.8夹紧垫可用于夹具和固定系统,例如,在工件夹紧系统中,用作支撑表面或挡块。该产品安装端为可摆动的滚珠,可在最大10°的摆动范围内,对不平整和非平行的接触表面进行补偿,并具有防止过度扭转的安全功能。


O形环可托住滚珠,并防止污垢侵入,使得产品具有较长工作寿命,并保证了持续运动能力。

#### 技术信息

- 螺钉强度值(参见页 A20)
- 塑料特性(参见页 A2)
- 弹性体特性(参见页 A32)



不同带O形环  
夹紧垫的应用示例



#### GN 709.8

型号	d1	l1 ±0.13	d2	d3	A/F	静载荷 最大值 kN	△
GN 709.8-M12-25-B	M 12	25	6	7	6	12	15
GN 709.8-M12-35-B	M 12	35	6	7	6	12	22
GN 709.8-M12-50-B	M 12	50	6	7	6	12	32
GN 709.8-M16-25-B	M 16	25	8.5	10	8	20	27
GN 709.8-M16-35-B	M 16	35	8.5	10	8	20	40
GN 709.8-M16-50-B	M 16	50	8.5	10	8	20	60
GN 709.8-M12-25-K	M 12	25	6	7	6	2	13
GN 709.8-M12-35-K	M 12	35	6	7	6	2	20
GN 709.8-M12-50-K	M 12	50	6	7	6	2	31
GN 709.8-M16-25-K	M 16	25	8.5	10	8	4	23
GN 709.8-M16-35-K	M 16	35	8.5	10	8	4	36
GN 709.8-M16-50-K	M 16	50	8.5	10	8	4	56
GN 709.8-M12-25-R	M 12	25	6	7	6	6	15
GN 709.8-M12-35-R	M 12	35	6	7	6	6	22
GN 709.8-M12-50-R	M 12	50	6	7	6	6	32
GN 709.8-M16-25-R	M 16	25	8.5	10	8	9	26
GN 709.8-M16-35-R	M 16	35	8.5	10	8	9	36
GN 709.8-M16-50-R	M 16	50	8.5	10	8	9	59