

=|||||||||

 \odot

10

11

紧固分度销

带安全功能

规格

滚花捏手 塑料(聚酰胺PA) 黑色,亚光饰面

盖帽

塑料(聚酰胺PA) 浅灰色,亚光饰面

固定螺纹

镀锌钢,蓝钝处理

销

钢制,氧化及发黑处理




紧固分度销GN 7336.8是的衍进产品。GN 7336.7带分度销的紧固旋钮与后者类似,其可同时用于定位、固定和夹紧调整元件。该产品的结构确保转动滚花旋钮时不会将分度销从定位孔中拔出,只能在刻意拉动手柄时,才可拔出(安全功能)。

- 分度销系列 (参见页 738)


技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)






锁止位置



销头缩回




应用示例



定距衬套 GN 609.5



夹紧状态解除,M8 紧固螺钉完全拧出。 此时分度销头仍保持锁定 (安全功能)



夹紧螺钉不再与销头啮合, 此时分度销头可从导向孔内拔出。

GN 7336.8

0.0CC/ MK														
型号	d1	d2	d3 销 -0.02/-0.04 孔 G7	d4	d5	l1	l2	13	I4 最小	15	A/F	弹簧负 载 N ≈ 起始 位置		4.7
GN 7336.8-42-M16x1,5-6	42	M 16 x 1.5	6	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	90
GN 7336.8-42-M16x1,5-8	42	M 16 x 1.5	8	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	96
GN 7336.8-53-M16x1,5-6	53	M 16 x 1.5	6	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120
GN 7336.8-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1.5	8	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120