

## 通气滤塞

### 带不锈钢滤网

#### 规格

本体

- 铝制 **AL**
- AISI 303 不锈钢 **NI**

滤塞

不锈钢滤网  
AISI 304

过滤器座圈

聚酰胺 (PA) 塑料

- 玻璃纤维加固
- 最高耐受温度达 100 °C

密封/O形环

NBR橡胶 (丁苯橡胶\*)

#### 信息

GN 7403 空气滤塞用于容器和器件制造。将其插入容器的外壁,可确保容器内外的压力均衡。

按照滤网的尺寸,可防止任何由介质(通常为气体)携带的灰尘和粉尘释出。这样可防止易损的设备和机械部件内部,受到灰尘的污染,同时也使周围环境免受灰尘释出的影响。

该款外六角通气帽的外径尺寸均符合DIN 3852管螺纹连接规范。

密封环嵌入在底面平滑的径向凹槽内,凹槽限制了密封环的位置,并可防止其在拧紧过程中被挤出。

安装说明:

对于厚度小于4 mm的外壁,请使用安装螺母 GH。(参见页 1743)。



#### 附件



- 安装螺母 GH。(参见页 1743)

#### 可按需提供

- 铜制本体
- 其它滤网尺寸
- 其它材质的滤塞

#### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 塑料特性 (参见页 A2)



#### GN 7403-AL

说明	d1	滤网尺寸 in μm	d2	d3	l1	l2	s	△
GN 7403-AL-G1/2-100	G1/2	100	26	10	8.5	7.5	23	11
GN 7403-AL-G1/2-500	G1/2	500	26	10	8.5	7.5	23	11
GN 7403-AL-G3/4-100	G3/4	100	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-G3/4-500	G3/4	500	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-G1-100	G1	100	40	20	11	8.5	36	28
GN 7403-AL-G1-500	G1	500	40	20	11	8.5	36	20
GN 7403-AL-M20x1.5-100	M20x1.5	100	26	10	8.5	7.5	23	10
GN 7403-AL-M20x1.5-500	M20x1.5	500	26	10	8.5	7.5	23	10
GN 7403-AL-M26x1.5-100	M26x1.5	100	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-M26x1.5-500	M26x1.5	500	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-M33x1.5-100	M33x1.5	100	40	20	11	8.5	36	20
GN 7403-AL-M33x1.5-500	M33x1.5	500	40	20	11	8.5	36	20

#### GN 7403-NI

不锈钢

说明	d1	滤网尺寸 in μm	d2	d3	l1	l2	s	△
GN 7403-NI-G1/2-100	G1/2	100	26	10	8.5	7.5	23	23
GN 7403-NI-G1/2-500	G1/2	500	26	10	8.5	7.5	23	20
GN 7403-NI-G3/4-100	G3/4	100	32	14	9	8	30	38
GN 7403-NI-G3/4-500	G3/4	500	32	14	9	8	30	38
GN 7403-NI-G1-100	G1	100	40	20	11	8.5	36	59
GN 7403-NI-G1-500	G1	500	40	20	11	8.5	36	66
GN 7403-NI-M20x1.5-100	M20x1.5	100	26	10	8.5	7.5	23	20
GN 7403-NI-M20x1.5-500	M20x1.5	500	26	10	8.5	7.5	23	20
GN 7403-NI-M26x1.5-100	M26x1.5	100	32	14	9	8	30	38
GN 7403-NI-M26x1.5-500	M26x1.5	500	32	14	9	8	30	37
GN 7403-NI-M33x1.5-100	M33x1.5	100	40	20	11	8.5	36	59
GN 7403-NI-M33x1.5-500	M33x1.5	500	40	20	11	8.5	36	59