

夹紧螺栓支架

用于带叉形夹紧臂的铰接夹

规格


钢制


镀锌,蓝钝处理


信息

GN 801夹紧螺栓支架设计用于带有"叉形夹紧臂"款式的铰接夹。 支架可沿夹紧臂移动。一旦达到所需的位置,即可由夹紧螺钉固定。 螺纹d2用于固定多种多样的夹紧螺栓、弹簧元件及类似装置。 因此可以调整到理想的夹持高度,而无需松动夹紧臂。









GN 801

说明	d1	d2	l1	l2	I3	d3	s1	s2	t	用于铰接夹 GN 810 GN 810.1	GN 812 GN 812.1	GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4	内部Ø 连接管	∆'∆
GN 801-16-M6	16	M 6	26.5	33 (31)*	7	M 4	16 (14)*	6.5	24 (22)*	130	-	130	125	25
GN 801-18-M8	18	M 8	31	38 (37)**	8	М5	18 (17)**	8.5	26 (25)**	230	200	230	200	39
GN 801-22-M10	22	M 10	37	47 (45)***	8	M 5	22 (20)***	10.5	30 (28)***	330	300	355	300	70
GN 801-24-M10	24	M 10	41	49	8	М5	24	10	32	-	-	-	-	100
GN 801-26-M10	26	M 10	39	48	8	M 5	22	12.5	30	430	-		400	160

^{*} 尺寸在(...) 范围内适用于 GN 860

10

^{**} 尺寸(...) 范围适用于 GN 812, GN 812.1, GN 862 和 GN 862.1

^{***} 尺寸(...) 范围适用于 GN 812, GN 812.1, GN 860, GN 862 和 GN 862.1