

分度销

钢制/不锈钢, 带T型手柄, 带及不带定位

规格

类型

- **B**型: 不带定位, 不带锁紧螺母
- **BK**型: 不带定位, 带锁紧螺母
- **C**型: 带定位, 不带锁紧螺母
- **CK**型: 带定位, 带锁紧螺母

钢制款式

- 发黑处理
- 销头硬化及研磨处理

不锈钢款式 NI

- AISI 303
- 化学镀镍销头

T形手柄

聚酰胺 (PA) 塑料

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸



信息

分度销GN 817.4 类似 GN 817 (参见页 754) 但用T形手柄取代圆形捏手。这种形状可以更好地对C型分度销的转位进行视觉观察, 有利于防止解锁力过大。


带定位的C型应用于销头必须停留在回缩位置的场合。操作时, 需在销头缩回后, 将捏手旋转90°, 槽口会将销头固定在此位置。

- 分度销系列 (参见页 738)


技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)


B 型



BK 型




C 型



CK 型

(T型捏手旋转 90°)



*增加分度销的型号索引 (B、BK、C 或 CK)

B BK C CK

GN 817.4

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 817.4-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	34
GN 817.4-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	65
GN 817.4-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

GN 817.4-NI

不锈钢

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 817.4-6-6-*-NI	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*-NI	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	35
GN 817.4-8-8-*-NI	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*-NI	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	69
GN 817.4-10-12-*-NI	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*-NI	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

B 型重量



分度件