

机翼形螺母

不锈钢, 卫生设计

规格

机翼形螺母

- 不锈钢精铸 AISI 316
- 亚光饰面 ($Ra < 0.8 \mu m$) **MT**
- 抛光 ($Ra < 0.8 \mu m$) **PL**

密封环

- **HNBR H**
耐受温度达 -25 °C 至 +150 °C
- **EPDM E**
耐受温度达 -40 °C to +120 °C
- **FKM F**
耐受温度 -5 °C 至 +200 °C
- 符合 FDA 标准的材料
- 蓝色
- 硬度 85 ± 5 Shore A

信息

机翼形螺母 GN 8341 符合 DGVU 测试认证, 适用于卫生区域。带有 PL 饰面以及密封圈 H 和 E 的版本还根据 EHEDG 的指南进行了额外认证。不透水的几何体结合高质量的饰面, 可以防止污垢堆积, 便于清洗。机翼形螺母无需工具即可轻松夹紧和紧固部件。符合人体工学的形状可实现高紧固力。得益于所使用的材料, 翼形螺母也可以在特别恶劣的环境中使用。

附件





- GN 7600 密封环 (参见页)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



NV 23193



*完整型号请添加旋向索引环材料指数
H E F

GN 8341-MT

不锈钢

说明	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t 最小.	△
GN 8341-40-M4-MT-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-MT-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

GN 8341-PL

不锈钢

说明	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t 最小.	△
GN 8341-40-M4-PL-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-PL-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

加重材料 H