

## 环形夹

强力夹的相关信息 GN 864 / GN 865 / GN 866

### 规格

铝材  
黑色阳极氧化处理  
导向衬套  
钢制, 发黑处理

### 信息

GN 873型环形夹极大地增加了安装的可行性, 从而极大地拓展了强力夹的应用范围。

凸出的肩部可用于强力夹的精确定位, 从而确保在更换强力夹时不会出现故障。


两个导向衬套可确保准确、稳定地安装环形夹和强力夹。  
其它规格为 $d_1=40$  (活塞直径为 $\varnothing 32$ ) 和 $d_1=50$  (活塞直径为 $\varnothing 40$ ) 的环形夹, 参见管夹接头的分类 (参见单独的管夹接头目录)。  
包含导向衬套。

### 技术信息


- ISO-基本公差 (参见页 A21)






用于安装DIN 912 圆柱头螺钉的孔



凸出的肩部



安装示例



### GN 873

说明	适用于尺寸的强力夹	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$ H8/h6	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$m_1$	$m_2$	$\Delta$
GN 873-28	20	28	M 8	6.5	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	100
GN 873-40	32	40	M 10	8.5	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	150
GN 873-50	40	50	M 12	10.5	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	250