

短款六角螺母

钢/不锈钢, 带细牙螺纹

规格

钢制款式

- 抗拉强度等级 **04**
- 发黑处理 **BT**
- 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**

不锈钢款式

- 抗拉强度等级 **035**
- AISI 304 (A2) **NI**
- AISI 316 (A4) **A4**

信息

带细牙螺纹的短款六角螺母 ISO 8675 广泛用于螺栓连接, 例如用作锁紧螺母来锁定组件, 防止意外松动、转动或移动。

此外, 这款螺母也可与分度销、凸轮式分度销、导向衬套或接头一起使用。



扁型设计使这款六角螺母非常适用于短螺纹。安装分度销时, 它们 仅略微减小调节范围, 这一点 可能非常重要, 特别是在锁紧两个 螺母时。

可按需提供


- 其它螺纹

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)



应用示例



凸轮式分度销



分度销

ISO 8675-BT

说明	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-04-BT	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-04-BT	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-04-BT	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-04-BT	M 16 x 1.5	8	26.8	24	17
ISO 8675-M20x1,5-04-BT	M 20 x 1.5	10	33	30	31
ISO 8675-M24x2-04-BT	M 24 x 2	12	39.6	36	35

ISO 8675-ZB

说明	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-04-ZB	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-04-ZB	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-04-ZB	M 12 x 1.5	6	20.1	18	9
ISO 8675-M16x1,5-04-ZB	M 16 x 1.5	8	26.8	24	18
ISO 8675-M20x1,5-04-ZB	M 20 x 1.5	10	33	30	32
ISO 8675-M24x2-04-ZB	M 24 x 2	12	39.6	36	35

ISO 8675-A4

不锈钢

说明	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-035-A4	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-035-A4	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-035-A4	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-035-A4	M 16 x 1.5	8	26.8	24	19
ISO 8675-M20x1,5-035-A4	M 20 x 1.5	10	33	30	33

ISO 8675-NI

不锈钢

说明	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-035-NI	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-035-NI	M 10 x 1	5	17.8	16	6
ISO 8675-M12x1,5-035-NI	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-035-NI	M 16 x 1.5	8	26.8	24	18
ISO 8675-M20x1,5-035-NI	M 20 x 1.5	10	33	30	31
ISO 8675-M24x2-035-NI	M 24 x 2	12	39.6	36	35