

桥式手柄

适用于 19 英寸机架应用, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 7031 灰色, 亚光饰面。

标准型号




- **MAK**: 黄铜衬套, 用于背面安装的 M5 螺纹盲孔。
- **MAK-FM**: 黄铜衬套, 带用于 M5 内六角圆柱头螺钉的通孔, 正面安装。

特征及应用

适用于 19 英寸机架应用和通用设备。
表中的 U 列列出了前面板高度单位: 1U = 44.45 mm (1 6/8"), 用于正确选择手柄。

技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示 F1、F2、L1 和 L2 值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。



MAK

代码	说明	L	B	l	f±0.5	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	△
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

代码	说明	L	B	l	f±0.5	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	△
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36