

套叠式滑轨

型号概览

标准	延伸类型 部分延伸 T 完全延伸 V	承载能力 每对10000次 循环 单位 N	基本长度 回缩位置 单位 mm	材料 钢制 ST St. 钢 NI	安装		
					通孔	埋头孔	外滑轨, 通孔/内 滑轨, 埋头孔
					(识别号 1)	(识别号 2)	(识别号 3)
GN 1400 参见页	T	280	300 - 500	ST	X		
GN 1404 参见页	T	780	300 - 700	ST			X
GN 1408 参见页	V	250	250 - 700	ST	X		
GN 1410 参见页	V	510	250 - 800	ST	X		
GN 1412 参见页	V	430	300 - 700	ST	X		
GN 1414 参见页	V	360	300 - 650	ST	X		
GN 1418 参见页	V	430	350 - 650	ST	X		
GN 1420 参见页	V	1290	300 - 1200	ST		X	
GN 1422 参见页	V	1290	300 - 800	ST		X	
GN 1424 参见页	V	750	350 - 700	ST		X	
GN 1426 参见页	V	1380	500 - 800	ST		X	
GN 1430 参见页	V	2120	400 - 1200	ST		X	
GN 1432 参见页	V	2300	400 - 800	ST		X	
GN 1440 类型 B 参见页	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1440 类型 M 参见页	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1440 类型 K 参见页	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1440 类型 Q 参见页	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1450 参见页	V	480	300 - 600	NI	X		
GN 1460 参见页	V	1050	250 - 800	NI		X	

套叠式滑轨

部件特征

标准	部件特征									
	无 橡胶挡块	带有橡 胶挡块, 背面	背面锁定 装置	背面锁定装置, 拆 分功能	背面门 销	正面门 销	背面- 前面门 销	自动回缩机制, 减 震/不减震	按压打开- 机制	两侧延伸
			类型E	类型F	类型M	类型K	类型Q			
GN 1400 参见页	X									
GN 1404 参见页		X	X							
GN 1408 参见页		X		X						
GN 1410 参见页		X		X						
GN 1412 参见页		X		X				X		
GN 1414 参见页		X		X				X		
GN 1418 参见页		X		X					X	
GN 1420 参见页		X	X							
GN 1422 参见页		X						X		
GN 1424 参见页		X						X		
GN 1426 参见页		X								X
GN 1430 参见页		X	X							
GN 1432 参见页		X						X		
GN 1440 类 型 B 参见页		X								
GN 1440 类型 M 参见页		X			X					
GN 1440 类 型 K 参见页		X				X				
GN 1440 类 型 Q 参见页		X					X			
GN 1450 参见页		X		X						
GN 1460 参见页		X		X						



直线运动部件 20