

装配及安装示例



1 刻度环	2 轴环衬套	3 扁平弹簧
GN 264-30	GN 268-24-K12	GN 374-0,3-10
GN 264-40	GN 268-32-K12	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K14	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K16	GN 374-0,4-10
GN 264-60	GN 268-50-K12	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K16	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K20	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K28	GN 374-0,6-10
GN 264-80	GN 268-68-K12	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K14	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K16	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K22	GN 374-0,8-10

分度套件用于精确定位可通过主轴调节的所有机械元件。

所有独立部件为钢制。扁平弹簧是优良的，无损坏观连接件，使刻度环与主轴或轴环衬套相连接。当调节主轴时，其可确保刻度环的安全驱动，不会影响主轴处于定止位时为刻度环设定的选项。

属于分度套件的独立部件须单独订购。

