

带轴向锁止功能的锁销-类型


GN 113.3

GN 113.4

参见页 870

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25

带有用于抓握的腔体



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:

- GN 113.3: 不锈钢 AISI 303
- GN 113.4: 不锈钢 AISI 630, 沉淀硬化处理




GN 113.5

GN 113.6

参见页 874

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16

带塑料捏手



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:

- GN 113.5: 不锈钢 AISI 303
- GN 113.6: 不锈钢 AISI 630, 沉淀硬化处理




GN 113.9

GN 113.10

参见页

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25

带不锈钢捏手



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:

- GN 113.9: 不锈钢 AISI 303
- GN 113.10: 不锈钢 AISI 630, 沉淀硬化处理




GN 113.7

GN 113.8

参见页 878

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25

带塑料T形手柄



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:

- GN 113.7: 不锈钢 AISI 303
- GN 113.8: 不锈钢 AISI 630, 沉淀硬化处理




GN 113.11

GN 113.12

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25

带塑料L形手柄



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:


- GN 113.11: 不锈钢 AISI 303
- GN 113.12: 不锈钢 AISI 630, 沉淀硬化处理



带轴向锁止功能的锁销-类型

GN 314

Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
带可锁定的塑料 L 型手柄



功能:

- 锁定元件由位于销前端的棘爪组成, 通过将钥匙转动 180° 可将其收缩或延伸至锁止位置。

特征:


- 销, 棘爪: 不锈钢 AISI 303
- 锁定机构, 锌/不锈钢
- 键, 镀镍钢



GN 114.2

GN 114.3

参见页 882
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
带塑料捏手



功能:

- 锁紧元件包含一组矩形棘爪, 按下按钮后通过压力弹簧将棘爪缩回, 松开按钮后棘爪又将恢复到锁紧位置。(德国专利设计)


特征:

- GN 114.2
 - 钢制销体, 镀锌
 - 捏手, 按钮, 滑块均为塑料件
- GN 114.3
 - AISI 303 不锈钢销
 - 捏手, 按钮, 滑块均为塑料件



GN 114.6

参见页 886
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
带不锈钢捏手



功能:

- 锁紧元件包含一组矩形棘爪, 按下按钮后通过压力弹簧将棘爪缩回, 松开按钮后棘爪又将恢复到锁紧位置。(德国专利设计)

特征:

- AISI 303 不锈钢销
- 捏手, 按钮, 滑块均为不锈钢件




GN 214.2

GN 214.3

GN 214.6

参见页 888
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16
带拉环
(不锈钢 AISI 301)



功能:

- 锁紧元件包含一组矩形棘爪, 按下按钮后通过压力弹簧将棘爪缩回, 松开按钮后棘爪又将恢复到锁紧位置。(德国专利设计)

特征:


- GN 214.2
 - 钢制销体, 镀锌
 - 按钮, 滑块均为塑料件
- GN 214.3
 - AISI 303 不锈钢销
 - 按钮, 滑块均为塑料件
- GN 214.6
 - AISI 303 不锈钢销
 - 按钮, 滑块均为 AISI 303 不锈钢件



带轴向锁止功能的锁销-类型

GN 124.2

参见页 895
Ø 6 / 8 / 10 / 12
带塑料捏手



功能:


- 锁定元件由一个或两颗导向滚珠组成，导向滚珠使用压力弹簧固定在锁止位置。螺栓可快捷地插入并从定位孔取出。

特征:

- AISI 303 不锈钢销
- 塑料捏手

GN 124.1

参见页 896
Ø 6 / 8 / 10 / 12
带塑料捏手



功能:


- 内置磁性元件。安装在捏手底部的磁铁可使锁销轴向锁定。
- 良好的表面质量和垂直度有助于实现极佳的轴向保持力。

特征:

- AISI 303 不锈钢销
- 塑料捏手
- 钕铁硼磁铁

GN 113.1

参见页 894
Ø 6 / 8 / 10 / 12
带塑料手柄



功能:


- 滚珠锁销用于构件快速固定在薄壁（如薄板）上。
- 松开按钮，释放弹簧力，两颗滚珠恢复其自由度。

特征:

- AISI 303 不锈钢销
- 塑料捏手

GN 2342

参见页 898
类型 B / E
Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



功能:

- 该不锈钢安装销用于轴向定位，B型和E型锁销配有垫圈或带环眼的垫圈。
- 通过在横向孔（识别号2）内插入一个弹簧开口销来实现轴向固定。
- E型安装销配有带环眼的垫圈，并包含配套的弹簧开口销，还可额外选配固定安装销的挂缆，防止安装销丢失。

特征:

- AISI 304 不锈钢销


带轴向锁止功能的锁销-类型

GN 2342

参见页 898

类型 L

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



功能:

- L型不锈钢装配销, 配有安装扣环将安装销轴向锁定。
- 扣环用沉头螺钉固定, 安装扣环将安装销固定在孔位中, 并防止其旋转松动

特征:


- AISI 304 不锈钢销

GN 124.3

参见页

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20

带圆孔垫圈



功能:

- 锁定元件由一个或两颗导向滚珠组成, 导向滚珠使用压力弹簧固定在锁止位置。螺栓可快捷地插入并从定位孔取出。

特征:

- AISI 303 不锈钢销
- 垫圈 不锈钢 AISI 316LHC, 金属注射成型


GN 113.30

参见页

类型 M

Ø 6 / 8 / 10

带有用于抓握的腔体



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:

-
-
- Balls ceramic


GN 113.30

参见页

类型 L

Ø 6 / 8 / 10

带塑料 L 形捏手



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:

- 钛合金销
- 塑料捏手
- 陶瓷滚珠


GN 113.30

参见页

类型 T

Ø 6 / 8 / 10

带塑料 T 形捏手



功能:

- 锁紧元件包含 2 颗滚珠, 按下按钮后通过压力弹簧将滚珠缩回, 松开按钮后滚珠又将恢复到锁紧位置

特征:

- 钛合金销
- 塑料捏手
- 陶瓷滚珠



8
分度件