





分度销-类型

通过拉动静轴解锁

GN 617
GN 617 ... NI
见页面 744
不带定止位
Ø 5/6/8/10




GN 617.1
GN 617.1 ... NI
见页面 746
带定止位
Ø 5/6/8/10




其他特性:

- 发黑钢或不锈钢
- GN 617/GN 613/GN 618
- 带或不带捏手
- 不锈钢销体, 带塑料捏手或不锈钢捏手
- 坚固的分度销轴设计:
沿其轴线方向, 销轴直径Ø始终保持一致
- 分度销, 硬化钢
- 分度销导向精度高


GN 613
GN 613 ... NI
见页面 748
不带定止位
Ø 5/6/8/10





GN 618
见页面 760
不带定止位
无螺纹
可焊钢
Ø 5/6/8



PMT.100
见页面 750
不带定止位
超级高科技聚合物
Ø 5/6/8/10




PMT.101
见页面 752
带定止位
超级高科技聚合物
Ø 5/6/8/10



其他特性:

- 超级高科技聚合物螺纹本体, 重量轻, 机械强度高
- 钢 (硬化) 或不锈钢销头
- 耐腐蚀材料: 在液体或潮湿环境下依然可正常使用
- 在销轴行程内具有较小的摩擦系数, 不需润滑维护。
- 可耐受溶剂及其它化学溶剂的反复清洗



GN 722.4
见页面
B 型
不带定止位
Ø 8/10/12/
14/16/20





其他特性:

- 焊接安装的分度销
- 钢制或不锈钢制导向件
- 钢制销头、镀锌钢销头或不锈钢销头
- 可拆卸
- A 型: 已安装
- AU 型: 已取消安装

GN 817
GN 817 ... NI
见页面 754
类型 B/G
不带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817
GN 817 ... NI
见页面 754
C 型
带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



其他特性:


- 钢制或不锈钢制导向件
- G型不带捏手, B/C型带黑色或红色捏手
- 2种可行行程/分度销Ø4/5/6/8
- 分度销, 硬化钢
- 分度销导向精度高
- 锁定机构和捏手整合为一体
- 减小的尺寸

分度销-类型

通过拉动销轴解锁

GN 814

见页面
不带定止位
可锁定
Ø 8/10/12




其他特性:

- 不锈钢导向件
- 销头化学镀镍
- 使用相同或不同钥匙的锁
- A/AK 型: 前端锁定
- E/ EK 型: 前端和后端锁定


GN 817.6

见页面
EB型
带传感器
不带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817.6

见页面
EC型
带传感器
带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12/16




其他特性:

- 不锈钢导向件
- 不锈钢销轴
- 用于监控销头位置的传感器
- 锁定机构和捏手整合为一体




GN 817.7

见页面
编号 OP
气动操作
无位置查询
Ø 6/8/10/12



GN 817.7

见页面
编号 BS0,4
气动操作
带位置查询
Ø 6/8/10/12




其他特性:

- 不锈钢导向件
- 不锈钢销轴
- 气动双动/单动伸出/缩回
- 编号 BS0.4:
用于监控销头位置的传感器




GN 8170

见页面
前部卫生 FH
带/不带定止位
Ø 6/8



GN 8170

见页面
全部卫生 VH
带/不带定止位
Ø 6/8




其他特性:

- 卫生设计
- 密封圈, 蓝色, FDA
- B 型: 不带定止位
- C 型: 带定止位
- DGVU 认证




GN 818

见页面
B 型 / BK /
BN / BKN
不带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12



GN 818

见页面
C 型 / CK /
CN / CKN
带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12




其他特性:

- 不锈钢 AISI 316 导向件
- 不锈钢 AISI 316 销头
- B/BK/C/CK 型: 塑料捏手
- BN/BKN/CN/BKN
- 不锈钢压力弹簧




GN 817.8

GN 817.8 ... NI
见页面 756
B 型
不带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817.8

GN 817.8 ... NI
见页面 756
C 型
带定止位
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



其他特性:

- 专为小批量特殊用途设计的特别款分度销
- 所有单个零件都以未装配的形式交付, 以便客户自行加工销轴
- 发黑钢或不锈钢
- 不锈钢销轴
- 分度销导向精度高
- 锁定机构和捏手整合为一体



分度销-类型

通过拉动销轴解锁

GN 817.2

GN 817.2 ... NI


见页面 758

B 型

不带定止位

带有加长的操作捏手

Ø 4/5/6/8/10/12



GN 817.2

GN 817.2 ... NI



见页面 758

C 型

带定止位

带有加长的操作捏手

Ø 4/5/6/8/10/12



其他特性:

- 发黑钢或不锈钢
- 2种可选行程/分度销-Ø 4/5/6/8
- 分度销, 硬化钢
- 分度销导向精度高
- 锁定机构和捏手整合为一体





GN 817.1

见页面 762

B 型

不带定止位

Ø 6/8/10





GN 817.1

见页面 762

C 型

带定止位

Ø 6/8/10



其他特性:

- 压铸锌, 黑色塑料涂层
- 不锈钢销轴
- 黑色或红色捏手

GN 722.5


见页面

B 型

不带定止位

Ø 8/10/12/

14/16/20



其他特性:

- 钢精密铸造导向件, 蓝色钝化或粉末涂层或不锈钢
- 钢制销头、镀锌钢销头或不锈钢销头
- 不锈钢压力弹簧
- 可拆卸



GN 817.9



见页面

B 型

不带定止位

Ø 7/8/10

长度: 20/25/30



GN 817.9



见页面

C 型

带定止位

Ø 7/8/10

长度: 20/25/30



其他特性:

- 专为小批量特殊用途设计的特别款分度销
- 所有单个零件都以未装配的形式交付, 以便客户自行加工销轴
- 压铸锌, 黑色喷涂层
- 不锈钢销轴
- 锁定机构和捏手整合为一体

GN 817.4

GN 817.4 ... NI


见页面 761

B 型

不带定止位

带T形手柄

Ø 6/8/10/12



GN 817.4

GN 817.4 ... NI



见页面 761

C 型

带定止位

带T形手柄

Ø 6/8/10/12



其他特性:

- 发黑钢或不锈钢
- 硬化销头
- 分度销导向精度高
- 锁定机构和捏手整合为一体
- 减小的尺寸



GN 717 ... ST


GN 717 ... NI

见页面 764

A / D 型

不带定止位

Ø 3/4/5/6/8/10



GN 717 ... ST

GN 717 ... NI

见页面 764



B 型

不带定止位

C 型

带定止位

Ø 3/4/5/6/8/10



其他特性:


- 镀锌钢或不锈钢
- A型: 带圆形拉环
- D型: 带弧形金属环
- 标准牙纹或细牙纹
- 减小的尺寸
- 价格公道的款式




分度销-类型

通过拉动销轴解锁

GN 7017 ... ST
GN 7017 ... NI
见页面 767
B / BK 型
不带定止位
Ø 4/5/6/8/10



GN 7017 ... ST
GN 7017 ... NI
见页面 767
C / CK 型
带定止位
Ø 4/5/6/8/10



- 其他特性:**
- 镀锌钢或不锈钢
 - 带操作杆
 - 减小的尺寸
 - 价格公道的款式



GN 413 ... ST
GN 413 ... NI
见页面 768
A 型
不带定止位
Ø 5/6/8/10




GN 413 ... ST
GN 413 ... NI
见页面 768
C 型
带定止位
Ø 5/6/8/10




- 其他特性:**
- 发黑钢或不锈钢
 - 标准牙纹或细牙纹
 - 不锈钢销轴
 - 减小的尺寸



GN 607 ... ST
GN 607 ... NI
见页面 769
不带定止位
Ø 6/8




GN 607.1 ... ST
GN 607.1 ... NI
见页面 769
带定止位
Ø 6/8




- 其他特性:**
- 发黑钢或不锈钢
 - 分度销, 硬化钢
 - 分度销导向精度高
 - 锁定机构和捏手整合为一体



GN 607.2 ... ST
GN 607.2 ... NI
见页面 771
不带定止位
Ø 6/8




GN 607.3 ... ST
GN 607.3 ... NI
见页面 772
带定止位
Ø 6/8




- 其他特性:**
- 专为薄壁钣金件的固定而设计
 - 镀锌钢
 - 不锈钢销轴
 - 锁定机构和捏手整合为一体

GN 607.4 ... ST
见页面 773
不带定止位
Ø 6/8




GN 607.5 ... ST
见页面 774
带定止位
Ø 6/8




- 其他特性:**
- 可焊接安装的分度销
 - 导轨钢, 发黑处理
 - 硬化销头
 - 锁定机构和捏手整合为一体



GN 608
GN 608.5
见页面 776
不带定止位
Ø 6/8



GN 608.1
GN 608.6
见页面 778
带定止位
Ø 6/8



- 其他特性:**
- 压铸锌, 镀锌
 - GN 608/GN 608.1: 硬化销头
 - GN 608.5/GN 608.6: 不锈钢销头
 - 锁定机构和捏手整合为一体

分度销-类型

通过拉动销轴解锁

GN 822 ... ST
GN 822 ... NI

B 型
不带定止位
Ø 4/5/6/7



GN 822 ... ST
GN 822 ... NI

C 型
带定止位
Ø 4/5/6/7



其他特性:

- 最小尺寸 (分度销)
- 为便于安装在薄壁场景 (如板材) 上, 螺纹无退刀槽
- 镀锌钢或不锈钢
- 不锈钢销轴
- 塑料捏手
- 隐藏式分度装置


GN 822.1 ... ST
GN 822.1 ... NI

B 型
不带定止位
With low knob
Ø 4/5/6/7



GN 822.1 ... ST
GN 822.1 ... NI

C 型
带定止位
With low knob
Ø 4/5/6/7



其他特性:

- 最小尺寸 (分度销)
- 为便于安装在薄壁场景 (如板材) 上, 螺纹无退刀槽
- 镀锌钢或不锈钢
- 不锈钢销轴
- 塑料捏手
- 机构外露

GN 822.6
GN 822.7

见页面 775
B / BN 型
不带定止位
Ø 4/5/6/7/8/10



GN 822.6
GN 822.7

见页面 775
C / CN 型
带定止位
Ø 4/5/6/7/8/10




其他特性:

- 最小尺寸 (分度销)
- 镀锌钢或不锈钢
- 不锈钢本体, 带塑料捏手或不锈钢捏手
- 不锈钢销轴
- 标准牙纹或细牙纹

GN 822.8
GN 822.9

见页面 786
B / BN 型
不带定止位
Ø 4/5/6/8/10



GN 822.8
GN 822.9

见页面 786
C / CN 型
带定止位
Ø 4/5/6/8/10




其他特性:

- 最小尺寸 (分度销)
- 压铸锌本体, 黑色塑料捏手或不锈钢捏手
- 不锈钢销轴
- 不锈钢版本 (带塑料或不锈钢捏手的 GN 822.9)

GN 412

见页面 789
B 型
不带定止位
Ø 5/6/8/10



GN 412

见页面 789
C 型
带定止位
Ø 5/6/8/10



其他特性:

- 结构紧凑, 尺寸小
- 正面安装或背面安装 (内螺纹版本)
- 压铸锌, 黑色喷涂涂层
- 不锈钢销轴
- 安装块 GN 412.1

分度销-类型

通过拉动销轴解锁

GN 416

见页面 790


S 型

不带锁定

处于正常位置

不带定位

Ø 6/8/10/12



GN 416

见页面 790


L1/ R1 型

带锁定装置

处于正常位置

带定位

Ø 6/8/10/12



其他特性:

- 压铸锌, 黑色喷塑涂层
- 销头为镀锌钢材质
- 塑料门杆
- 远离销轴的操作
- 型材安装套件
- 类型L1/R1: 通过顺时针或逆时针旋转把手锁定元件
- 定位器GN 416.1




GN 417

见页面 792

A/ D 型

不带定位

Ø 4/5/6/8/10



GN 417

见页面 792


B 型

不带定位

C 型

带定位

Ø 4/5/6/8/10



其他特性:

- 压铸锌本体, 黑色塑料捏手或不锈钢捏手
- AISI 303 销头
- 通过法兰/槽孔安装
- 型材安装套件
- A型: 带圆形拉环
- D型: 带弧形金属环




GN 722.6

见页面 XYZ

不带定位

Ø 8/10/12/

14/16/20



其他特性:

- 钢精密铸造导向件, 蓝色钝化或粉末涂层或不锈钢
- 钢制销头、镀锌钢销头或不锈钢销头
- 不锈钢压力弹簧
- 可拆卸



GN 817.3


见页面 795

B 型

不带定位

圆锥形销头

Ø 6/8/10



GN 817.3


见页面 795

C 型

带定位

圆锥形销头

Ø 6/8/10



其他特性:

- 专为需要使用定位衬套进行精确定位的场合设计
- 导轨钢, 发黑处理
- 销头硬化处理
- 锁定机构和捏手整合为一体
- 减小的尺寸

GN 817.5


见页面 796

B 型

不带定位

圆锥形销头

Ø 6/8/10



GN 817.5


见页面 796

C 型

带定位

圆锥形销头

Ø 6/8/10




其他特性:

- 专为需要使用定位衬套进行精确定位的场合设计
- 导轨钢, 发黑处理
- 销头硬化处理
- 锁定机构和捏手整合为一体
- 减小的尺寸

通过拉动销轴解锁


见页面 797
带安全功能
Ø 6/8/10



- 销头伸出时会自动锁定, 以防止销头误操作; 按下按钮可解除锁定
- 发黑钢或不锈钢
- 分度销, 硬化钢
- 黑色焊手, 红色按钮




见页面 797
带定止位
Ø 6/8/10




- 销头缩回时会自动锁定, 以防止销头误操作; 按下按钮可解除锁定
- 发黑钢或不锈钢
- 分度销, 硬化钢
- 黑色捏手, 红色按钮




A 型
销头标准位置为伸出状态
带定止位
用捏手操作
Ø6/8/10



B 型
柱塞销处于正常状态
突出位置
带定止位
一字槽操作




Ø 6 / 8 / 10




- 锁止位置不会发生误操作，防止销头意外释放
- 镀锌钢或不锈钢
- 不锈钢销轴 AISI 303
- B型：安全型，只能使用专用钥匙
GN 816-10操作


A 型
销头标准位置为缩
回状态
带锁定装置
用捏手操作
Ø6/8/10



B 型
销头标准位置为缩
回状态
带锁定装置
一字槽操作
Ø6/8/10





Ø 6 / 8 / 10




- 锁定装置不会发生误操作, 防止销头意外释放
- 镀锌钢
- 不锈钢销轴 AISI 303
- B型: 安全型, 只能使用专用钥匙
GN 816-10操作

采用按-按锁定机制
Ø 6/8



- 销头通过“心形曲线”装置来回移动。这种构造意味着分度销的伸出和缩回均可通过按下动作按钮实现。
- 导轨钢，发黑处理
- 塑料捏手

分度销
带捏手
Ø 8/10



- 超级高科技聚合体螺纹本体, 重量轻, 机械强度高
- 钢(硬化)或不锈钢销头
- 耐腐蚀材料: 在液体或潮湿环境下依然可正常使用

- 在销轴行程内具有较小的摩擦系数, 不需润滑维护。
- 可耐受溶剂及其它化学溶剂的反复清洗




分度销-类型

通过拉动销轴解锁

GN 313 ... ST GN 313 ... NI

见页面 804
销头标准位置为缩回状态
A型:带捏手
Ø 5/6/8/10



**GN 313 ... ST
GN 313 ... NI**
见页面 804
销头标准位置为缩回状态
D型:不带捏手
Ø 5/6/8/10




- 其他特性:**
- 在标准位置(非工作状态),销头不突出,而是靠弹簧的推力保持缩回状态
 - 发黑钢或不锈钢
 - 不锈钢销轴



GN 7336.7

见页面 806
紧固旋钮
带柱塞销
Ø 5/6/8




夹紧表面

- 其他特性:**
- 带有“集成式”弹簧柱塞销的滚花螺钉。因此,可以同时定位和夹紧要调整的元件
 - 导轨钢,发黑处理
 - 不锈钢销轴
 - 塑料滚花捏手

GN 7336.8

见页面 807
夹紧
分度销
Ø 6/8



夹紧表面


- 其他特性:**
- 应用场景类似GN 7336.7,额外附加了安全功能。滚花旋扭的螺杆用于定位,但不能夹紧元件。抗扭捏手前端的分度销可用于夹紧元件。旋转捏手解除夹紧状态时,销头仍不能缩回(额外的安全功能),只有在刻意旋转滚花捏手至一定圈数时,才能拔出分度销头。
 - 镀锌钢
 - 氮化钢销头
 - 塑料滚花捏手

GN 824

见页面
B型
带倒角销
不带定止位
Ø 5/6/8/9



GN 824
见页面
C型
带倒角销
带定止位
Ø 5/6/8/9



- 其他特性**
- 不锈钢导向件
 - 不锈钢销头
 - 塑料捏手



8
分度件