


GN 784带旋转球节夹紧安装件：



伊莉莎冈特的推出新产品：带高制动转矩的旋转球节夹紧安装件可于精确调节旋转球节，可按客户要求定制低转矩款式。

现有的GN 782 标准款式轴向球节特别适用于安装空间较小的场合，需要低制动转矩时，球节可用滚花螺母安装，而需求高制动转矩时，则用开口扳手进行安装。新推出的GN 784 带旋转球节夹紧安装件适用于需要高制动转矩的场合。

新夹紧安装件提供360° 大范围径向旋转，旋转球关节 $\pm 90^\circ$ 定位，任意位置的倾斜角度为 $\pm 30^\circ$ 。因而成为摄像头、照明对象、空气喷嘴、显示器和扫描仪的理想可调组件。

旋转球节非常巧妙且易于安装，通过可调节手柄或内六角扳手来调节锥头螺钉，使内部壳体向下移动将球压入形基座。高效夹紧机构允许以较小拧紧扭矩获得高拧紧扭矩。此外球体和基座（铝、黑色阳极氧化处理）之间结合面的材料有助于提高固定关节内摩擦力。可调节手柄如不常用可不装，用内六角螺杆替代。GN 784 夹紧安装件可提供四个尺寸，可选带球节的螺纹孔或者螺杆款式。旋转球节连接件非常经济实用，即使单位数量较少，也能提供特殊定制。

夹紧安装件壳体从下方用内螺纹或者通过GN 784.1 法兰附件安装。GN 784.1 法兰附件从上方用三个钻孔安装。内部的螺纹槽销可防止球节转动。



伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司

闵行区春东路420号1号楼301室

Tel: +86 021 34635990/64951570

Fax: +86 021 64951575

E-mail: sales@elesa-ganter.com.cn

Web: <http://www.elesa-ganter.com.cn>