

## 带集成电缆的CFM-PC铰链



带集成申缴的CFM-PC较链



配有单稳态电气开关的EBR-SWM手柄 和配有双稳态电气开关的EBR-SWB手柄



配有单稳态开关和LED指示灯的 M.2000-SWM手柄

CFM-PC铰链采用UL-94 V0自熄性高科技聚合体制成,集成了标准铰链的机械功能,并能够将电流从门框传输到连接的门上。UL-94 V0认证确保该材料在垂直燃烧测试中能够在10秒内熄灭且不会产生燃烧滴落物。这确保了在意外暴露于热源或明火情况下的高度安全性——这是工业环境、实验室或便携式设备应用中的关键要求,对这些场景的防火保护至关重要。

## 特点与应用

- 它消除了可见且不美观的电缆或电缆密封套"桥接"。
- 它在门或结构移动过程中保护电缆,确保它们不会被损坏或卡在任何障碍物上。
- 紧凑的尺寸、多种安装和电缆输出选项使该产品易于安装。
- 8针电缆允许用户与各种设备(如照明点、电子锁以及任何带有电气开 关的手柄)进行接口连接。
- CFM-PC铰链可以与一个或多个互补铰链CFM-PCN或带有电气开关的 手柄EBR-SWM、EBR-SWB和M.2000-SWM组合使用。在水平开门或重 量有限的情况下,可以仅使用一个铰链。
- 互补铰链有超级高科技聚合体(CFM-PCN)和自熄性认证技术聚合体(CFM-PCN-AE-V0)可供选择。

## 标准版本有两种:

-SH: 用于沉头螺钉的通孔。

-B: 带有镀镍黄铜衬套和螺纹孔。

更多关于Elesa+Ganter标准元件的信息可以在我们的官网上找到: elesa-ganter.com.cn

DESIGNED FOR ENGINEERING