

静电保护区脚轮 注模聚氨酯胎面



伊莉莎冈特的新款RE.F5-ESD脚轮及滚轮采用了特殊的注模聚氨酯胎面，其电阻率 $<10^9\Omega$ ，可防止静电电荷的积聚。

它们在危险环境和ESD保护区中提供对敏感电子产品的保护，这些环境和区域内所有对静电放电敏感的组件必须以最小的损坏风险进行处理。

电气规格符合ISO 22878:2004标准的要求。

此外，它们将静电直接传递到地面，从而避免静电冲击通过人体，提高了操作人员的舒适度。

它们通常被用于手推车，在纺织和包装行业中也应用。

带钢板支架的ESD脚轮及滚轮用于轻载荷(RE.F5-N-ESD)或中-重载荷(RE.F5-H-ESD)——带或不带刹车。

ESD脚轮及滚轮提供高达8000N的静态负载能力，不同的金属支架可满足转向和锁定的需要。此外，他们提供了出色的滚动阻力和弹性，耐磨性及抗撕裂性高。

ESD脚轮及滚轮丰富了伊莉莎冈特的ESD产品系列，该系列包括水平调整件，滚珠传送装置，桥式手柄和带凹槽握紧旋钮。

登录我们的网站：elesa-ganter.com.cn，可以获取产品技术数据表，以及带有产品代码和尺寸的图纸和表格。